

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40

Polusintetičko univerzalno motorno ulje vrhunskog kvaliteta za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora visokih performansi sa i bez katalizatora i turbo punjenja kod putničkih i lakih dostavnih vozila. Obezbeđuje siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, odličnu zaštitu od korozije i habanja, lak start motora u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva.

SLO Vrhunsko polsintetično univerzalno motorno olje za mazanje vseh vrst sodobnih visokozmogljivih štiritaktnih bencinskih in dizelskih motorjev s katalizatorjem ali brez turbo polnjenjem v potniških in lahkih dostavnih vozilih. Omogoča varno delovanje, izjemno čistočo in daljšo življenjsko dobo motorja, odlično zaščito pred korozijo in obrabo, enostaven zagon motorja v vseh letnih časih s podaljšanim obdobjem menjave olja. Še posebej je priporočljivo za motorje z več ventili in za motorje z računalniškim nadzorom vbrizga goriva.

EN Premium quality semi-synthetic motor oil. Recommended for all types of modern four-stroke petrol and diesel engines with or without turbochargers. Especially recommended for computer controlled fuel injection engines and multi valve engines. Ensures high safety levels, top-notch cleanliness and prolongs the engine life cycle. Provides excellent protection against wear, minimizes the 'cold start' response time and oil consumption.

ALB Vaj motorik universal gjysmë-sintetik me cilësi të lartë për lubrifikim të të gjithë llojeve të motorëve bashkëkohorë katërtaktësh me benzine dhe naftë, me performancë të lartë, me dhe pa katalizator dhe turbo mbushës tek veturat e udhëtarëve dhe automjetet e lehta për bartje. Siguron punë të sigurt, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të madhe të motorit, mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni dhe gërryerja, start të lehtë të motorit në të gjithë stinët e vitit me periudhë të zgjatur të ndërrimit të vajit. Posaçërisht rekomandohet për motorët me shpërndarje në shumë valvule dhe motorët me kontroll kompjuterik të injektimit të karburantit.

Nivo kvaliteta: API SL/CF; ACEA A3/B3-16; ACEA A3/B4-16; MB 229.1; VW 501.01/505.00



KARAKTERISTIKE	JEDINICE	TIPIČNE VREDNOSTI
Gustina na 15°C	kg/m ³	874
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5
Indeks viskoznosti	-	150
Tačka tečenja	°C	-33
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10

	0,1L	0,5L	1L	2L	4L	10L	20L	200L	IBC	AC
			✓		✓			✓		